



最後變更：2006/10/12

文件內容：

1. httpd.conf 中的 GetClientIP 參數設定為 on
2. 重新啟動繁簡通服務
3. 對需要取得 IP 的程式進行修改

ASP 程式

```
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Developer Studio">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
<TITLE>Document Title</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
client ip <br>
<%
response.write(Request.ServerVariables("HTTP_IFREMOTE-ADDR"))
%>
</BODY>
</HTML>
```

PHP 程式

```
<?php
if(!empty($_SERVER["HTTP_IFREMOTE_ADDR"])){
$user_ip = $_SERVER["HTTP_IFREMOTE_ADDR"]; }
else { $user_ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; }
echo "<br> client IP : $user_ip ";
?>
```

JSP 程式

```
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Developer Studio">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
<TITLE>Document Title</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
client ip <br>
<%
out.print(request.getHeader("IFREMOTE-ADDR"));
%>
</BODY>
</HTML>
```